

FlexiButton



Anwendungsbereiche

Geeignet für feuchte bis nasse und trockene Arbeitsbereiche:

- als Läuferware in Gängen, Korridoren und Laufstraßen mit hoher Frequenzierung oder als Werkbankmatte verwendbar

Vorteile auf einen Blick

- 3,3 mm starker geschlossener Bodenbelag mit Noppen Oberfläche.
- Korrosionsfest gegen UV-Licht und Öl, beständig gegen Laugen und Säuren.
- Voll durchgefärbter Bodenbelag aus 100% PVC.
- Schützt den Untergrund vor Verschleiß und Abnutzung
- Temperaturbeständig von - 23° C bis + 60° C.
- Lose verlegbar.
- Widersteht Druck und mechanischen Belastungen.
- Der Bodenbelag ist leicht in Form zu schneiden und kann so den individuellen Gegebenheiten angepasst werden.
- Einfach zu reinigen.

Verlegehinweise und Reinigungstipps

- Hilfsmittel, die zum Verlegen gebraucht werden: Teppichmesser und Zollstock/Bandmaß
- Der Bodenbelag muss nicht verklebt oder fixiert werden.
- Für die Reinigung sind Hochdruckreiniger und Industrienass- bzw. Trockensauger ideal geeignet, aber auch normales Abspritzen mit Wasser oder einfaches Abfegen sind einfache und schnelle Reinigungsarten.



Eigenschaften



Produkt ist
Reach-konform




geringe
Abnutzung



Chemikalien
und Öl resistent

Technische Daten

Art Nr.:
Größen: 98 x 2000 cm
Stärke: 3,3 mm
kg: 4,5 kg / lfm
Farbe:



schwarz
grau
blau

Material: 100 % PVC
Oberfläche: Noppen
Zubehör: -

weitere Eigenschaften

Brennverhalten: keine Klassifizierung
Beständigkeit gegen chemische Mittel: resistent bei Kurzeinwirkung
Rutschhemmung: -
Verdrängungsraum: -